




工业型条码机

EZ6250i / EZ6350i


6寸工业条码打印机 以大尺寸带来较广的适用范围

搭载众多的高阶配备并支持6寸的打印宽度

不论是打印大型标签或特殊材质都能发挥一贯的高效质量



简易拆装的打印头模块



碳带内外卷自动切换设计
安装方便、使用简单

GODEX

打印头压力旋转臂

EZ6250i / EZ6350i 产品规格

机种	EZ6250i	EZ6350i
打印模式	热转式 / 热感式两用	
分辨率	203 dpi (8 dot/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
打印速度	7 IPS (177 mm/s)	5 IPS (127 mm/s)
打印宽度	6.61" (168 mm)	
打印长度	最小为 0.16" (4 mm)** ; 最大为118" (3000 mm) 最小为 0.16" (4 mm)** ; 最大为54" (1371mm)	
中央处理器	32 位高效能微处理器	
内存	8 MB Flash (使用者可用容量为4 MB) ; 32 MB SDRAM	
传感器形式	反射式感应器：可移动式置左对齐 透光式感应器：可移动式置左对齐	
纸张规格	纸张类型：连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等，标签长度可自动侦测或手动命令强制控制 纸张宽度：最小为50.8 mm (2") – 最大为178 mm (7") 纸张厚度：最薄0.076 mm (0.003") · 最厚0.25 mm (0.01") 纸卷外径：使用76.2 mm (3")纸卷轴芯时，最大外径为203.2 mm (8") 使用38.1 mm (1.5")纸卷轴芯时，最大外径为152.4 mm (6") 纸卷轴芯：最小38.1 mm (1.5") ~ 最大76.2 mm (3")	
磁带规格	材质：一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型 长度：450 m (1471") 宽度：最小为 60 mm (2.36") – 最大为174 mm (6.85") 最大外径：76 mm (2.99") 轴芯：25.4 mm (1")	
程序语言	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换	
软件	标签编辑软件: GoLabel (仅支援EZPL) 驱动程序: Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS	
内建字体	Bitmap 字体 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap fonts 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字体: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0°,90°, 180°, 270° rotatable	
下载字体	Bitmap 字体: 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable 亚洲字体: 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001) 0°, 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字体: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0°,90°, 180°, 270° rotatable	
条码种类	1-D 条码: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight 2-D 条码: Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC39, GS1 Composite	
内码表	Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE	
图形处理	预设支援单色BMP、PCX, 其他图档类型可经软件控制支援	
传输接口	USB 2.0 连接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串口 10/100Mbps 网口	
计时装置	标准内键	
控制面板	彩色LCD 显示屏及操作键 电源开/关键 纸张侦测键	
电源	100-240VAC, 50-60Hz(交直流自动转换供应器)	
工作环境	操作温度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 储存温度: -4°F to 140°F (-20°C to 60°C)	
湿度	操作湿度: 20-85%, 非凝结 储存湿度: 10-90%,非凝结.	
安规	CE (EMC)、FCC Class B、CB、UL、cUL、CCC、UKCA	
机体尺寸	长度 20.31" (516 mm) 高度 11.22" (285 mm) 宽度 13.58" (345 mm)	
机体重量	机体不含其他耗材或选购配件重量为36.8 磅 (16.7 公斤)	
选购项目	自动剥纸 与背纸回收器(经销商安装) 裁刀 (经销商安装) 并口传输接口 (经销商安装) 外接式正向 / 反向回卷器 贴标机传输接口 (1 input、3 outputs、power 500mA @ 5V)	

****选购项目请致电原购买单位。上述规格若有变动，均以实际出货为主，恕不另行通。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

****因应不同耗材特性，实际打印尺寸及打印速度需视实际耗材适配而定。

产品应用

条形码及标签应用

EZ6250i/EZ6350i 系列条形码卷标打印机适用于多种行业应用，提供您更有效率解决方案。



物流运输业

物流运送标签，配送进度追踪，
邮递标签，快递单据

仓储业

货架标签，产品标签，库存管理，
外箱/栈板标签，或其他产业特殊
应用。

制造业


产品标签，制造标示，外箱/
货件收发纪录，库存及文件管理

GoDEX RIBBONS

GoDEX 热转印碳带
原厂出品优质制造您的第一选择

GoDEX 优质热转印碳带，满足您对条形码
打印的全面需求。

- 蜡基碳带
- 半蜡 / 半脂碳带
- 树脂碳带
- 高速碳带



GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

可免费下载GoLabel软件
轻松编辑条形码标签！

科诚独家研发的 GoLabel 软件让您轻松设计
各种类型的标签。简洁界面、操作更具便利，
是您条形码标签软件的首选！

请登陆 GoDEX 网站 www.godexintl.com
免费下载，即刻体验！

