




EZ-1100Plus

标准型桌上条码打印机满足多样化的使用需求

配备大容量碳带和纸卷安装空间以及各类型标准接口

更有多样化的选配模块，应用范围广泛

是您桌上型条码打印机的不错选择



可容纳300米碳带
及外径5寸的纸卷



标准传输接口即包含
USB、串口及并口



另可选购裁刀、自动剥离器、
CF卡及时钟卡、以太网卡



附赠标签编辑软件QLabel
轻松制作及打印条码标签

Barcodes Made Easy

产品规格

EZ-1100Plus 桌上型条码打印机

Barcodes Made Easy

机型		EZ-1100Plus
打印模式		热感式 / 热转式两用
分辨率		203 dpi (8 dot/毫米)
打印速度		4 IPS (102 毫米/秒)
打印宽度		108 毫米 (4.25 英寸)
打印长度		打印长度最小为4 毫米 (0.16 英寸)** ; 打印长度最大为1727 毫米 (68 英寸)
中央处理器		32 位高效能微处理器
内存	Flash	4 MB Flash (使用者可用容量为2 MB)
	SDRAM	8 MB
感应器		反射可移动式, 透射居中式
标签规格	纸张类型	连续纸, 标签纸, 黑线标记纸及打孔标签;标签高度自动侦测或指令设定
	纸张宽度	最窄25.4毫米(1英寸);最宽118毫米(4.64英寸)
	纸张厚度	最薄0.06毫米(0.0024英寸);最厚0.25毫米(0.01英寸)
	纸卷外径	127 毫米(最大 5.0英寸)
	纸卷轴心	25.4 毫米 (1英寸) / 38.1 毫米 (1.5英寸) / 76.2 毫米 (3英寸)
碳带规格	材质	蜡基, 混合基, 树脂基
	长度	300米(981尺)
	宽度	最小30毫米(1.18英寸), 最大110毫米(4.33英寸)
	最大外径	68 毫米 (2.67英寸)
	轴心	25.4 毫米 (1 英寸)
程序语言		EZPL、GEPL、GZPL
编辑软件	标签编辑软件	QLabel IV(仅支援EZPL)
	驱动程序	Windows 2000、XP、Vista、7、以及Windows Server 2003 & 2008
	DLL	Windows 2000、XP、以及Vista
内建字体	点阵字体	点阵字体: 6、8、10、12、14、18、24、30、16X26、以及OCR A & B 列印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°、字体可单独旋转角度为0°、90°、180°、270°、并可水平或垂直放大8倍
	矢量字体	可旋转角度为0°、90°、180°、以及270°
可下载字体	点阵字体	可下载点阵字体、列印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°、字体可单独旋转角度为0°、90°、180°、270°、并可水平或垂直放大8倍
	亚洲字体	可下载亚洲字体、列印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°、并可水平或垂直放大8倍
	矢量字体	可下载矢量字体 (TTF)、列印方向可旋转角度为0°、90°、180°、以及270°
条码种类	1-D条码	Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128, GS1 DataBar
	2-D条码	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code and Micro QR code
字符编码		CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 Unicode (UTF8, UTF16)
图形处理		预设支援单色PCX、BMP、其他图档类型可经软体控制支援
通讯接口		串口(COM):RS-232C(DB-9) USB:(默认为开启) 并口(LPT):Centronics 36-pin
控制面板		二组双色LED指示灯: Ready, Status 一组多功能硬体控制键: FEED
电源规格		开关电源:100V~240V交流, 50/60 Hz
工作环境	操作温度	41°F to 104°F (5°C to 40°C)
	存放温度	-4°F to 122°F (-20°C to 50°C)
湿度环境	操作湿度	30-85%、相对湿度, 无凝结
	存放湿度	10-90%、相对湿度, 无凝结
安规认证		CE(EMC)、FCC Class A、CB、cUL、CCC
外形尺寸	长度	285 毫米 (11.2英寸)
	高度	171 毫米 (6.8英寸)
	宽度	226 毫米 (8.9英寸)
重量		2.72公斤(6磅),不包括耗材
可选配件		自动裁刀
		自动剥纸器
		外置纸卷回卷器
		外置纸卷支架, 可容纳外径250毫米的纸卷
		CF转接卡, 带时钟功能(最大支持1GB, 需格式化为FAT16格式) 10/100 Mbps自适应以太网卡(默认关闭, 网卡与USB不可同时使用) 内置式无线以太网卡802.11b/g/内建Print Server(默认关闭, 不可与USB同时开启)

* 选购项目请洽询原购买单位。上述规格若有变动, 均以实际出货为主, 恕不另行通知。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

** 因应不同耗材特性, 实际打印尺寸及打印速度须视实际耗材适配而定。

Re 2.2 2013/2/5