



桌上型条形码打印机

DT41

简约轻巧设计，具有更高附加值

轻巧机身具有高性能的表现，小巧体积带来更灵活的应用空间，适用于零售、物流、医疗等环境的应用。



专利设计的纸卷
更换装置，更换
标签与打印定位
精准快这。



- 大容量内存：16MB SDRAM、4MB Flash。
- 高速热敏打印，速度可达到5 IPS (127mm/s)。
- 支持USB端口，适用于大多数应用环境。

GoDEX

DT41 产品规格

机种	DT41
打印模式	热感式
分辨率	203 dpi (8 dot/ mm)
打印速度	5 IPS (127 mm/s)
打印宽度	108 mm (4.25 ")
打印长度	打印长度最小为4 mm (0.16 ")** ; 打印长度最大为1727 mm (68 ")
中央处理器	32 位高效能微处理器
内存	8 MB Flash (用户可用容量为4 MB) 16 MB SDRAM
传感器形式	反射式传感器：可移动式 穿透式传感器：中置型固定式
纸张规格	纸张类型：连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等，标签长度可自动侦测或手动命令强制控制 纸张宽度：25.4 mm (1 ") ~ 118 mm (4.64") 纸张厚度：0.06 mm (0.0024 ") ~ 0.2 mm (0.008 ") 纸卷外径：最大直径127 mm (5 ") 纸卷轴心：25.4 mm (1 ")、38.1 mm (1.5 ")
程序语言	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换
软件	标签编辑软件: GoLabel (仅支援EZPL) 驱动程序: Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS
内建字体	Bitmap 字体 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap fonts 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字体: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0°,90°, 180°, 270° rotatable
下载字体	Bitmap 字体: 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable 亚洲字体: 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001) 0°, 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字体: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0°,90°, 180°, 270° rotatable
条码种类	1-D 条码: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight 2-D 条码: Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC39, GS1 Composite
内码表	Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE
图形处理	默认支持单色PCX、BMP、其他图档类型可经软件导入支持
传输接口	USB 2.0 接口
计时装置	N/A
控制面板	一组三色LED指示灯：电源 (绿色、橘色、红色) 一组多功能硬體控制键：FEED
电源	100-240V AC, 50-60Hz (交直流自动转换供应器)
工作环境	操作温度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 储存温度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)
湿度	操作湿度: 30-85%, 非凝结 储存湿度:10-90%,非凝结.
安规	CE (EMC)、FCC Class A、CB、cUL、CCC、UKCA
机体尺寸	长度 218 mm (8.58 ") 高度 166 mm (6.53 ") 宽度 168 mm (6.61 ")
机体重量	1.5 kg (3.3 lbs) 机体不含其他耗材或选购配备
选购项目	裁刀 自动剥纸器 外挂纸卷架 (最大纸卷外径为250 mm / 10 ") 外接式正向 / 反向回卷器

****选购项目请致电原购买单位。上述规格若有变动，均以实际出货为主，恕不另行通。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

****因应不同耗材特性，实际打印尺寸及打印速度需视实际耗材适配而定。