




EZ-1105

入门级经济型条码打印机 轻松打印无负担

体积轻巧、功能完备

拥有好用的打印利器不需花大钱

桌面型条码打印机的入门之选



支持0.5英寸破带轴心，
发挥体积轻量化的优势



稳定耐用、安装耗材方便的机构设计



可选配直径为10英寸的外
挂支架，增大纸张容量



附赠标签编辑软件QLabel
轻松制作及打印条码标签

Barcodes Made Easy

机型		EZ-1105
打印模式		热感式 / 热转式两用
分辨率		203 dpi (8 dot/毫米)
打印速度		4 IPS (102 毫米/秒)
打印宽度		108 毫米 (4.25 英寸)
打印长度		打印长度最小为4毫米(0.16 英寸)** ; 打印长度最大为1727毫米 (68 英寸)
中央处理器		32 位高效能微处理器
内存	Flash	4 MB Flash (使用者可用容量为2 MB)
	SDRAM	8 MB
感应器		反射, 透射居中式
标签规格	纸张类型	连续纸, 标签纸, 黑线标记纸及打孔标签;标签高度自动侦测或指令设定
	纸张宽度	最小25.4毫米(1英寸);最大118毫米(4.64英寸)
	纸张厚度	最薄0.06毫米(0.0024英寸);最厚0.20毫米(0.008英寸)
	纸卷外径	127毫米(最大 5.0英寸)
	纸卷轴心	25.4 毫米 (1英寸) / 38.1 毫米 (1.5英寸)
碳带规格	材质	蜡基, 混合基, 树脂基
	长度	110 米 (360尺)
	宽度	最小30毫米(1.18英寸), 最大110毫米(4.33英寸)
	最大外径	40 毫米 (1.57英寸)
	轴心	12.7 毫米 (0.5英寸) (开槽)
程序语言		EZPL、GEPL、GZPL
编辑软件	标签编辑软件	QLabelIV(仅支援EZPL)
	驱动程式	Windows 2000、XP、Vista、7、以及Windows Server 2003 & 2008
	DLL	Windows 2000、XP、以及Vista
内建字体	点阵字体	点阵字体: 6、8、10、12、14、18、24、30、16X26、以及OCR A & B 列印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°、并可水平或垂直放大8倍
	矢量字体	可旋转角度为0°、90°、180°、以及270°
可下载字体	点阵字体	可下载点阵字体, 列印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°、字体可单独旋转角度为0°、90°、180°、270°、并可水平或垂直放大8倍
	亚洲字体	可下载亚洲字体, 列印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°、并可水平或垂直放大8倍
	矢量字体	可下载矢量字体 (TTF)、列印方向可旋转角度为0°、90°、180°、以及270°
条码种类	1-D 条码	Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128, GS1 DataBar
	2-D 条码	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code and Micro QR code
字符编码		CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 Unicode (UTF8, UTF16)
图形处理		预设支援单色PCX、BMP、其他图档类型可经软体控制支援
通讯接口		USB
控制面板		一组三色LED指示灯: 指示灯 (红、橘、绿色灯号) 一组多功能硬体控制键: FEED
电源规格		开关电源:100V~240V交流, 50/60 Hz
工作环境	操作温度	41°F to 104°F (5°C to 40°C)
	存放温度	-4°F to 122°F (-20°C to 50°C)
湿度环境	操作湿度	30-85%·相对湿度, 无凝结
	存放湿度	10-90%·相对湿度, 无凝结
安规认证		CCC, CE(EMC), FCC Class A, CB
外形尺寸	长度	254 毫米 (10英寸)
	高度	170 毫米 (6.7英寸)
	宽度	224 毫米 (8.8英寸)
重量		2.5公斤(5.5磅),不包括耗材

* 选购项目请洽询原购买单位。上述规格若有变动, 均以实际出货为主, 恕不另行通知。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

** 因应不同耗材特性, 实际打印尺寸及打印速度须视实际耗材适配而定。